



NEWSLETTER

Große Verkaufserfolge mit Polyolefinklebstoff 750.3

Wieder wurde ein Hersteller von ummantelten Innenraumprofilen von der hohen Qualität und Performance des **750.3** überzeugt.

Mit diesem Produkt konnten wir im Vergleich zu den Wettbewerbern aufgrund des besten Wärmestandes die höchste Produktqualität erreichen.

Die Vorteile von Ummantelungsschmelzkleber 750.3:

- Sehr gutes Auftragsverhalten auch im Langzeitbetrieb – kein Fadenziehen
- Variable Auftragstemperatur, je nach Ummantelungsmaterial
- Hohe Anfangsklebrigkeit, verbunden mit sehr guter Benetzung
- Sichere Verklebung bei unterschiedlicher Vorschubgeschwindigkeit
- Sehr hohe Wärme-/Kältebeständigkeit bis 120°C/-30°C, je nach Ummantelungsmaterial und Profilquerschnitt
- Gute Alterungsbeständigkeit

Anwendungsgebiete

- Ummantelung von Profilen aus Holz und Holzwerkstoffen, z.B. Massivholz, Span- und MDF-Platten mit Dünnlaminaten, Dekorpapieren und Furnieren
- Vorbeschichtung von Papieren für anschließende Kaschierzwecke

