

KLEIBERIT KLEJE MONTAŻOWE STP

KLEIBERIT 584.0

KLEIBERIT 600.0

KLEIBERIT 601.1

KLEIBERIT 601.2



ELASTYCZNE MOCOWANIE, KLEJENIE I ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII

Kleje na bazie polimerów zakończonych silanami (kleje STP) tworzą bardzo wytrzymałe połączenia i cieszą się coraz większą popularnością. Różnorodność możliwych zastosowań i doskonałe właściwości obróbcze sprawiają, że te systemy klejące są naprawdę wszechstronne. Kleje STP stosowane są głównie w zastosowaniach montażowych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

W sektorze rzemieślniczym kleje STP sprawdziły się już w wielu zastosowaniach. Dzięki ogromnej sile wiązania kleje te łączą szeroką gamę różnorodnych materiałów. Typowe zastosowania obejmują klejenie montażowe podłóg, listew przypodłogowych, elementów dekoracyjnych oraz kanałów wentylacyjnych i kablowych. Kleje STP doskonale sprawdzają się także w pomieszczeniach sanitarnych. Przedmioty codziennego użytku, takie jak haki, płyty montażowe lub lustra są niezawodnie montowane na powierzchniach takich jak płytki czy kamień naturalny.

ZALETY

- różnorodne zastosowanie na szerokiej gamie materiałów
- nadają się do malowania
- bardzo wysoka siła początkowa
- trwale elastyczne
- niezwykła odporność na działanie atmosferyczne oraz światło UV
- szybkie oraz wolne od pęcherzy utwardzanie

KLEIBERIT 601.1 oraz 601.2

- bardzo niska emisyjność EC1 plus zgodnie z GEV Emission



na zewnątrz



pomieszczenia sanitarne



kuchnie



elementy dekoracyjne

KLEIBERIT KLEJE MONTAŻOWE STP

KLEIBERIT 584.0
BIAŁYKLEIBERIT 600.0
PRZEZROCZYSTYKLEIBERIT 601.1
WYSOKA
PRZYCZEPNOŚĆ

KLEIBERIT 601.2



ZAKRES ZASTOSOWANIA

KLEIBERIT 584.0 i KLEIBERIT 600.0 to dwa uniwersalne, trwale elastyczne i szybkowiążące kleje montażowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Te jednoskładnikowe systemy sieciują przy pomocy wilgoci z otoczenia i oferują szeroki zakres przyczepności do różnorodnych materiałów.

- odporne na UV i działanie atmosferyczne
- szerokie spektrum przyczepności
- mogą być malowane
- trwale elastyczne

KLEIBERIT 601.1 oraz 601.2 to wszechstronne kleje montażowe o ogromnej sile klejenia oraz wytrzymałości

- kleją kamień naturalny
- odporne na promienie UV i działanie atmosferyczne
- trwale elastyczne
- twardo-elastyczne
- bardzo niska emisyjność zgodnie z GEV Emission
- KLEIBERIT 601.1
- bardzo wysoka siła początkowa
- klejenie lusterek zgodnie z DIN EN 1306

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

	KLEIBERIT 584.0	KLEIBERIT 600.0	KLEIBERIT 601.1	KLEIBERIT 601.2
kożuszenie (przy 20 °C i 50% wwp)	25 ± 10 minut	25 ± 10 minut	8 minut	ok. 8 minut
gęstość	1,46 g/cm ³	1,01 g/cm ³	ok. 1,60 g/cm ³	ok. 1,54 g/cm ³
kolor	biały	przezroczysty	szary, biały, beżowy, czarny	naturalny
twardość shore A	ok. 50	ok. 40	ok. 80	ok. 70
wytrzymałość na rozciąganie	ok. 2,5 N/mm ²	ok. 1,5 N/mm ²	ok. 3 N/mm ²	ok. 2,5 N/mm ²
rozciąganie	ok. 200 %	ok. 150-200 %	ok. 150 %	ok. 150 %
opakowania	300 ml/430 g kartusze	300 ml/300 g kartusze	280 ml/448 g kartusze	280 ml/442 g kartusze

Inne rodzaje opakowań dostępne na zamówienie