

## KLEIBERIT 535.0

### EL ORIGINAL EN CARTUCHO DE DOBLE CILINDRO



## MÁS DE 16 000 000 DE PUERTAS INSTALADAS

Espuma de montaje sin gases propulsores para un montaje seguro y de alta calidad de marcos. KLEIBERIT 535.0 se endurece muy rápidamente, se puede cortar tras 3-5 minutos y se puede separar tras unos 20 minutos. Durante la fase de endurecimiento no se produce ningún desplazamiento, el marco mantiene su forma y permanece en su sitio. El cartucho de doble cilindro garantiza siempre la proporción óptima de mezcla de ambos componentes, lo que da como resultado una estructura celular uniforme y fina de la espuma.

#### PROPIEDADES

- Muy bajas emisiones.
- Sello EMICODE® EC1 PLUS.
- Clase de emisión A+ según la normativa francesa sobre COV
- Clase de material de construcción B2 (DIN 4102, parte 1)

#### VENTAJAS

- Sin gases propulsores
- Sin necesidad de repaso
- Resistente en pocos minutos
- Se endurece independientemente de la humedad



Ver más información sobre  
KLEIBERIT 535.0



**¡No hay espuma de montaje más eficaz en la obra que KLEIBERIT 535.0!**