

Suprafix 126.1

Adesivo monocomponente per assemblaggio, in cartuccia, con alta viscosità, pronto all'uso.

Molteplici incollaggi ed assemblaggi di listelli, lamiere, laminati plastici oppure fibrocemento risultano più veloci grazie all'impiego del nostro adesivo per assemblaggi Suprafix 126. Questo adesivo monocomponente viene applicato in forma di cordoli direttamente dalla cartuccia ed ha un'alta adesione iniziale, in molti casi non è necessario procedere ad ulteriori lavorazioni. KLEIBERIT 126 è la soluzione ideale per lavori di montaggio con fissaggio invisibile.

Campo di applicazione

Incollaggio di:

- davanzali, zoccoli, pannellature di pareti, pannelli, laminati plastici
- piastrelle, lamiere, schiume rigide (eccetto polistirolo espanso), fibrocemento, e altri materiali plastici su supporti porosi, p.es. opere murarie, calcestruzzo, gesso e intonaco a calce
- Resistenza alla temperatura da -20°C fino a 70°C a seconda del materiale
- Resistenza finale già dopo ca. 24 ore

Vantaggi

- Lavorazione semplice e veloce direttamente dalla cartuccia
- capacità riempitive - anche su superfici non livellate
- Basso consumo, poche applicazioni a cordolo unilaterale
- Alta resistenza iniziale
- Nessuna screpolatura

Applicazione

La lavorazione dell'adesivo non si può effettuare a temperature inferiori a + 5° C. I materiali da incollare devono essere solidi, asciutti, privi di polvere e grassi. Fissare l'ugello sulla cartuccia e tagliarlo secondo lo spessore del cordolo desiderato, estrarre il contenuto tramite pistola a cremagliera o ad aria compressa.

Applicazione unilaterale. Su piccole superfici basta un'applicazione sui bordi oppure in diagonale; su grandi superfici è consigliabile applicare il prodotto in cordoli ad una distanza fra i 5-10 cm.

Metodi di applicazione:

- pistola a cremagliera
- pistola pneumatica

Scaricare la pistola dopo l'applicazione per evitare che l'adesivo coli.

Mettere a contatto le parti da incollare entro il tempo necessario per l'areazione (dai 5 ai 10 min), e tenere sotto pressione. Dopo l'applicazione della colla, sul cordolo si forma una pellicola che deve essere rimossa tramite sfregamento per permettere alla colla di impregnare il materiale. È anche possibile applicare la colla a strisce sul retro del materiale da incollare, premendo bene per distribuire la colla sul supporto. In seguito separare i substrati, attendere 5 – 10 min e poi riunirli con una forte pressione.

Caratteristiche di Suprafix

Base:	poli-cloroprene
Densità:	ca. 1,13 g/cm ³
Contenuto secco:	ca. 54 %
Colore:	giallo chiaro
Consistenza:	pasta altamente viscosa, spalmabile con spatola
Tempo aperto:	3-5 min, in base allo spessore del cordolo di adesivo applicato

Identificazione:

richiesta secondo le norme tedesche GefStoffV, facilmente infiammabile (consultare ns. scheda sicurezza)

Suprafix 126.1

Pulizia

Gli attrezzi di lavoro si puliscono con il pulitore KLEIBERIT 820.0 senza tuluolo.

Confezioni

KLEIBERIT Suprafix 126

cartone con 12 cartucce da 350 g. cad. netto

KLEIBERIT Pulitore 820.0 senza tuluolo

cartone con 12 barattoli da 900 ml cad.

lattina da 4,5 kg netto

Stoccaggio

KLEIBERIT Suprafix 126 si conserva nei contenitori originali ermeticamente chiusi per ca. un anno ad una temperatura da 10 a 25°C.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Per tragitti brevi l'adesivo può resistere anche a temperature di -10°C.

np 0710; sostituisce versioni precedenti

SMALTIMENTO DEI RESIDUI

I residui di colla e i recipienti devono essere smaltiti in base alle disposizioni nazionali e locali.

I ns. imballaggi sono in materiale riciclabile e possono essere riutilizzati se completamente vuoti.

ASSISTENZA TECNICA

Il ns. ufficio tecnico e di informazioni è sempre a Vs. disposizione.

I ns. dati hanno valore indicativo, si basano sulle ns. esperienze finora acquisite e sono senza impegno.

Provate Voi stessi se il ns. prodotto è adatto al Vs. scopo. Una responsabilità che oltrepassi il valore del ns. prodotto non può essere tratta dalla presente scheda tecnica. Lo stesso vale per le informazioni tecniche messe a disposizione gratuitamente e senza impegno dal ns. ufficio.