



# **KLEIBERIT 658.9.90**

#### **Additiv**

#### Anwendungsgebiet

 Anti-Scratch-Additiv zum Selbsteinrühren in UV-Decklack KLEIBERIT 659.9.02

### Eigenschaften

Basis: Additivkonzentrat auf Basis

UV-vernetzender Acrylate

Konsistenz: flüssig farbles

Spez. Gewicht (20 °C):ca. 1,499 g/cm3

Festkörpergehalt: ca. 99 %

**Empfohlene** 

**Zugabemenge:** 3,5 kg KLEIBERIT 658.9.90

auf 20 kg KLEIBERIT659.9.02

Kennzeichnung: kennzeichnungspflichtig

nach EU-Vorschriften,

(siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

#### Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur: >22 °C

Das KLEIBERIT 658.9.90 gründlich und vollständig in den UV-Decklack einzurühren. Hohe Rührgeschwindigkeit und -scherkräfte sind zu vermeiden um Blasen- und Schaumbildung zu minimieren.

Die hergestellte Mischung aus KLEIBERIT 658.9.90 und KLEIBERIT 659.9.02 sollte unmittelbar nach dem Mischen verarbeitet werden. Bei Verarbeitung am Folgetag muss die hergestellte Mischung erneut aufgerührt werden.

#### Reinigung

Auftragsgeräte und Maschinenteile bei Verschmutzung umgehend mit Reiniger KLEIBERIT 816.0 entfernen.

#### Gebindegrößen KLEIBERIT 658.9.90:

Dose 3,5 kg netto

Reiniger

**KLEIBERIT 816.0:** 

Blechkanister 4,5 kg netto Blechkanne 23 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

#### Lagerung

KLEIBERIT 658.9.90 ist im original verschlossenen Gebinde mindestens 6 Monate lagerfähig.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Stand 07.10.2019 gt; ersetzt frühere Ausführungen

Nur für gewerbliche Anwender



## **KLEIBERIT 658.9.90**

Schwarzpaste- und Gebinde-Entsorgung

Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.

Nur für gewerbliche Anwender

Seite 2 von 2