

KLEIBERIT 870.0

Campos de aplicación

- componente de reticulación para las colas a base de disolventes como:
KLEIBERIT 257 y KLEIBERIT 261

Propiedades de KLEIBERIT 870.0

Base: isocianato
Peso específico: aprox. 1,23 g/cm³
Color: marrón oscuro
Viscosidad:
- **Brookfield RVT Sp 2/20 Upm:**
150 ± 50 mPas

Dosificación del endurecedor: 2,5 - 5%

Identificación:
Ver nuestra hoja de seguridad

Envases

Cartón/12 botellas de 1 kg neto
Lata de 5 kg neto
Bidón de 35 kg neto
Bidón de 250 kg neto

Almacenamiento

KLEIBERIT 870.0 puede ser almacenado en su embalaje original, herméticamente cerrado, a una temperatura de 20°C, durante 12 meses.
El endurecedor resiste temperaturas de hasta -30°C.
¡Proteger de la humedad!

Do 30.06.2022 reemplaza la hoja de fecha anterior

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de cola y sus recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las normas de autoridad local y estatal. Nuestros embalajes están hechos de material reciclable.

SERVICIO

Pueden consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de Aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben ser consideradas como información sin compromiso. Por favor, hagan la prueba y establezcan Uds. mismos si nuestros productos son interesantes para sus propósitos. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, puede derivarse de las anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio Asesor Técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso.